



# ejecpur

**DEPÓSITOS  
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  
ESPECIALIDAD INDUSTRIA QUIMICA**

**CATÁLOGO  
2016**

## FABRICACIÓN ROTOMOLDEO



Fabricamos depósitos ROTOMOLDEADOS, en capacidades desde 50 hasta 20.000 litros, para almacenamiento de todo tipo de líquidos, sobre todo especializados en uso químico, ofrecen las siguientes ventajas:

- Construcción monobloc, sin soldaduras, que les confiere total fiabilidad y ausencia de mantenimiento.
- Adecuado para contener los más variados líquidos, desde los productos químicos más agresivos hasta los más sensibles y delicados alimentarios, farmacéuticos, cosméticos, etc.
- Inalterabilidad frente a la corrosión, gran resistencia mecánica y larga vida útil (mínimo de 10 años para las versiones Certificadas APQ)
- Fabricados en PE lineal de alta densidad aditivado Ultra Violeta de alta resistencia. Instalables tanto en interior como en exterior.
- Extensa gama de accesorios estándar tales como racorería, valvulería, controles de nivel, tuberías, agitadores... de gran funcionalidad, eficiencia y economía.
- 100% reciclables al final de su vida útil

## DEPÓSITOS CILÍNDRICOS ABIERTOS CON TAPA ENCAJABLE



REFERENCIA	Volumen (l)	Peso bruto (kg)	Diam. Boca (mm)	Diáme. Cilind (mm)	Altura (mm)
C006-01BN	58	3	360	355	550
C008-01BN	80	4	445	440	630
C012-01BN	120	6	525	520	730
C020-01BN	200	8	580	570	1.000
C030-01BN	300	11	620	610	1.230
C030-04BN	300	10	800	790	660
C050-03BN	500	18	770	760	1.230
C076-01BN	760	24	1.030	1.020	1.050
C076-02BN	760	24	1.090	1.080	875
C085-01BN	850	27	1.030	1.020	1.180
C110-01BN	1.100	32	1.010	1.000	1.620
C150-02BN	1.500	44	1.290	1.280	1.290
C200-02BN	2.000	53	1.290	1.280	1.690

\* Densidad del contenido - 1,3 g/cm<sup>3</sup>

\*\* Color estandar Blanco Natural

## DEPÓSITOS CÓNICOS ENCAJABLES 80% CON TAPA



REFERENCIA	Volumen (l)	Peso bruto (kg)	Diam. Boca (mm)	Diáme. Base (mm)	Altura (mm)
CN 050-01	500	14	985	760	1.120
CN 100-02	1.000	22	1.210	1.025	1.300
CN 150-01	1.500	32	1.510	1.240	1.350
CN 200-01	2.000	40	1.570	1.300	1.560
CN 300-01	3.000	55	1.850	1.625	1.530

\* Densidad del contenido - 1,3 g/cm<sup>3</sup>

\*\* Color estandar Blanco Natural



## DEPÓSITOS RECTANGULARES



REFERENCIA	Volumen (l)	Peso bruto (kg)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Altura (mm)
E005-01	50	4	280	510	455
E026-01	250	17	550	790	650
E040-01	400	30	600	1.200	650
E044-01	440	25	730	1.050	800
E058-01	580	35	800	1.200	700
E095-01	1.000	50	1.040	1.640	800

\* Densidad del contenido - 1,1 g/cm<sup>3</sup>

\*\* Color estandar Blanco Natural

\*\*\* Se suministra con tapa

## DEPÓSITOS DOSIFICADORES CON TAPA ROSCADA



Dosificadores



Dosificadores con retención

	REFERENCIA	Volumen (l)	Peso bruto (kg)	Diam. Boca (mm)	Diáme. Cilind (mm)	Altura (mm)
Sin retención	CV-005-01BN	50	3	170	390	530
	CV012-01BN	120	5	170	510	730
	CV020-01BN	200	7	170	570	900
	CV030-01BN	300	10	170	610	1.190
	CV050-01BN	500	15	290	760	1.180
	CV100-01BN	1.000	30	290	1.100	1.360
Con retención	CVR005-01BN	50	6	170	440	530
	CVR010-01BN	120	12	170	570	730
	CVR020-01BN	200	16	170	610	900
	CVR030-01BN	300	25	170	760	1.190
	CVR050-01BN	500	35	290	1.020	1.180
	CVR100-01BN	1.000	70	290	1.280	1.360

\* Densidad del contenido - 1,5 g/cm<sup>3</sup>

\*\* Color estandar Blanco Natural

## DEPÓSITOS VERTICALES, BOTELLÓN



REFERENCIA	Volumen (l)	Peso bruto (kg)	Diam. Boca (mm)	Diáme. Cilind (mm)	Altura (mm)
<b>TVL100</b>	1.000	30	400	1.100	1.350
<b>TVL150</b>	1.500	35	400	1.100	1.880
<b>TVL200</b>	2.000	50	400	1.600	1.550
<b>TVL300</b>	3.000	70	400	1.600	2.100
<b>TVL500</b>	5.000	110	400	1.850	2.185
<b>TVL1000</b>	10.000	250	500	2.460	2.420
<b>TVL1500</b>	15.000	300	450	2.200	4.400
<b>TVL2000</b>	20.000	400	450	2.400	4.960

\* Densidad del contenido < 1,3 g/cm<sup>3</sup> o <1,6 g/cm<sup>3</sup> según precise el cliente

\*\* Color a elegir según pedido

## TANQUES VERTICALES CERTIFICADOS APQ006



Serie QUIMICA para líquidos con densidad inferior a  $1,2 \text{ g/cm}^3$ , tales como ácido clorhídrico 35%, sulfato de alumina  $d < 1,4 \text{ g/cm}^3$ , Amoníaco 25%, Hidróxido de sodio 25%, otros consultar

Serie OXIDANTE, para líquidos con densidad inferior a  $1,6 \text{ g/cm}^3$ , tales como Hipoclorito de sodio 15%, Cloruro férrico 40%, Hidróxido de sodio 50%, Hidróxido potásico 50%, Ácido acético 80%, ácido sulfúrico 40%, ácido fosfórico 75%, otros consultar.

Serie ESPECIAL, para líquidos con densidad inferior a  $1,9 \text{ g/cm}^3$ , tales como ácido sulfúrico 98%, Ácido nítrico 60%, etc. otros consultar.

REFERENCIA	Volumen (l)	Peso bruto (kg)	Diam. Boca (mm)	Diáme. Cilind (mm)	Altura (mm)
TVQ100	1.000	35	400	1.100	1.350
TVQ150	1.500	43	400	1.100	1.880
TVQ200	2.000	60	400	1.600	1.550
TVQ300	3.000	83	400	1.600	2.100
TVQ500	5.000	140	400	1.900	2.185

\* Almacenamiento de productos químicos certificados según normativa APQ006

\*\* Color a elegir según pedido



## ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS

En cualquier depósito se pueden instalar una serie de complementos, ya sea para botellones como dosificadores, puede ser necesario sistemas de seguridad y prevención que nos faciliten el trabajo.

Equipos instalados mediante soldadura.

- Cubetos de retención para cualquier depósito
- Tapa antilluvia en tanques con retención para instalaciones externas no cubiertas.
- Detector de fugas en tanque de retención (según marca normativa APQ006)
- Nivel visual por flotador estandar interno, con contrapeso externo guiado en tubo de PVC GLAS.
- Nivel visual por flotador estandar interno, con contrapeso externo guiado en tubo de PVC GLAS ESTANCO
- Interruptor de máxima en PE/PP roscado (contacto RID libre de potencia)
- Interruptor de máxima en PE/PVDF roscado (contacto RID libre de potencia)
- Interruptor de máxima en PE/PP roscado (contacto RID libre de potencia)
- Detector electromagnético telemecanique 24V CA, incluyendo pinzas de fijación a nivel flotador
- Venteo protegido tipo hongo en PVC DN50-DN100
- Cualquier conexión tipo pasamuro, pbrida soldada y demás necesario que el cliente precise

